


带座外球面轴承

UCP 系列 - UCP204



轴径 [mm] d :	20
尺寸 [mm] :	
H :	33.3
L :	127
A :	38
J :	95
N :	13
N1 :	18
H1 :	13
H :	64
L1 :	38
B :	31
S :	12.7
安装螺栓的公称型号 :	M10
组件的公称型号 :	UCP204
适用轴承箱(普通品) :	P204
适用轴承 :	
公称型号 :	UC204
基本额定负荷[kN]Cr :	12.8
基本额定负荷[kN]Cor :	6.65
系数 fo :	13.2
带防尘盖组件的公称型号 :	
带钢板盖(贯通型) :	UCP204C
带钢板盖(一端密闭型) :	UCP204CD
带铸铁盖(贯通型) :	UCP204FC
带铸铁盖(一端密闭型) :	UCP204FCD
盖的尺寸 [mm] :	
As :	44
Ac :	62
(参考)组件质量[kg] :	
普通品、带钢板盖 :	0.66
带铸铁盖 :	0.96

带座滚动轴承是润滑脂密封型深沟球轴承和各种形状的轴承箱组合而成的高精度组件产品。带座滚动轴承可以通过几个螺栓直接安装到机械装置的主体上，具有自动调心性能，能够进行润滑脂的补充等，是一种安装使用都简单方便的产品。