





深沟球轴承

带装球缺口、止动槽、止动环 - 218NRSP160



基本尺寸[mm] :	
d :	90
D :	160
B :	30
基本额定负荷[kN] :	
动态 C :	112
静态 Co :	114
疲劳负荷极限 [Pu] :	4
额定转速[r/min] :	
参考转速 :	7000
极限转速 ¹⁾ :	4500
质量[kg] :	2.35
型号 :	
开式 :	218NR
一侧带防尘盖 :	-
两侧带防尘盖 :	-
止动环 :	SP160
尺寸[mm] :	
d1 ~ :	110
D2 ~ :	143
D3 :	155.22
D4 :	169.7
f :	2.82
b :	3.1
C :	4.9
r ₀ 最大 :	0.6
r _{1,2} 最小 :	2
挡肩及倒角尺寸[mm] :	
d _a 最小 :	99
Da 最大 :	151
D ₅ 最小 :	172
b _a 最小 :	3.5
Ca 最大 :	7.72
r _a 最大 :	2

深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型，尤其是具有多种功能。这种轴承具有低摩擦的特性，经优化后可以降低噪声和振动，从而实现高转速。可承受径向载荷和两个方向的轴向载荷，易于安装，相比于其他类型的轴承维护需求更少。我们的轴承型录中列出了深沟球轴承各种不同的设计、变型和尺寸。除了型录中所列的产品外，我们提供产品定制，为有特殊性能需求的应用带来好处。