




球面滚子轴承

密封球面滚子轴承 - BS2-2216-2CSBS2-2216-2CSK



基本尺寸[mm] :	
d :	80
D :	140
B :	40
基本额定负荷[kN] :	
动态 C :	236
静态 Co :	270
疲劳负荷极限 [Pu] :	29
极限转速 :	1200
质量[kg] :	2.4
型号 :	
圆柱孔 :	BS2-2216-2CS
圆锥孔 :	BS2-2216-2CSK
尺寸[mm] :	
d ₂ ~ :	91.5
D1 ~ :	128
b :	5.5
k :	3
r _{1,2} 最小 :	2
挡肩及倒角尺寸[mm] :	
d _a 最小 :	91
d _a 最大 :	91.5
Da 最大 :	129
r _a 最大 :	2
计算系数 :	
e :	0.22
Y1 :	3
Y2 :	4.6
Y0 :	2.8

在容易产生不对中或轴偏斜的应用中，如何承受较大的径向和轴向载荷？通过球面滚子轴承应对这项挑战，其高承载能力和承受不对中的能力有助于您降低维护成本，并延长轴承的使用寿命。我们拥有业内最丰富的产品系列：开式和密封式。我们的产品种类包括专为众多应用设计的球面滚子轴承，其中包括风电主轴、连铸机、振动应用场合和高速应用场合。