



球面滚子轴承

配紧定套的球面滚子轴承 - 22312EKH2312



基本尺寸[mm] :		
d <sub>1</sub> :		55
D :		130
B :		46
基本额定负荷[kN] :		
动态 C :		310
静态 Co :		335
疲劳负荷极限 [Pu] :		36.5
额定转速[r/min] :		
参考转速 :		4000
极限转速 :		5300
质量轴承+紧定套 :		3.5
型号 :		
轴承 :		22312EK
紧定套 :		H2312
尺寸[mm] :		
d <sub>2</sub> ~ :		77.9
d <sub>3</sub> :		80
D1 ~ :		110
B <sub>1</sub> :		62
B <sub>2</sub> :		13
B <sub>3</sub> :		-
b :		8.3
k :		4.5
r <sub>1,2</sub> 最小 :		2.1
挡肩及倒角尺寸[mm] :		
d <sub>a</sub> 最大 :		77
d <sub>b</sub> 最小 :		66
Da 最大 :		118
B <sub>a</sub> 最小 :		6
r <sub>a</sub> 最大 :		2
计算系数 :		
e :		0.35
Y1 :		1.9
Y2 :		2.9
Yo :		1.8

在容易产生不对中或轴偏斜的应用中，如何承受较大的径向和轴向载荷？通过球面滚子轴承应对这项挑战，其高承载能力和承受不对中的能力有助于您降低维护成本，并延长轴承的使用寿命。我们拥有业内最丰富的产品系列：开式和密封式。我们的产品种类包括专为众多应用设计的球面滚子轴承，其中包括风电主轴、连铸机、振动应用场合和高速应用场合。